

メガ・エッグ 光テレビ チューナースペック表

| | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番 | | TZ-LS300P  |
| 使用電源 | | AC 100V、50/60 Hz |
| 消費電力 | 電源入 | 8 W |
| | 電源切 (クイックスタート「切」) | 0.1 W |
| デジタル放送 | 受信変調方式：64QAM (Annex.C) | 受信周波数帯域：90 MHz ~ 770 MHz、入力レベル：49 dB μ V ~ 81 dB μ V (平均値) |
| | 受信変調方式：OFDM | 受信周波数帯域：90 MHz ~ 770 MHz、入力レベル：47 dB μ V ~ 81 dB μ V (平均値) |
| ケーブルモデム | 受信変調方式：64QAM/256QAM (Annex.B) | — |
| | 送信変調方式：QPSK/8/16/32/64/128QAM | — |
| 無線LAN子機 | | — |
| 接続端子 | ケーブル端子 | F 型接栓、75 Ω |
| | 分配出力端子 | F 型接栓、75 Ω |
| | D 端子映像出力端子 | D1/D2/D3/D4 映像出力端子 (Y) 1.0 V[p-p] 75 Ω 、(PB、PR) 0.7 V[p-p] 75 Ω |
| | 映像・音声出力端子1/2 | 映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω) 音声 (250 mV[rms] (標準) 2.2 k Ω 以下) |
| | 光デジタル音声出力端子 | -18 dBm 660 nm |
| | HDMI 映像・音声出力端子 | 1系統 |
| | USB 端子 | 1 (DC5 V MAX500 mA) |
| LAN(100BASE-TX) 端子 | | 1系統 |
| 外形寸法 | | 幅215 mm・高さ59 mm (脚含む)・奥行き209 mm(端子含む) |
| 質量 | | 約0.9kg |
| 環境条件 | | 使用周囲温度範囲 0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C 許容相対湿度範囲 10 % ~ 80 % (結露のないこと) |